

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES»

SUPERBIKE

MODEL

1190 RC8 R



MODEL

1190 RC8



MOTEUR

CYLINDRÉE

ALÉSAGE/COURSE

BOÎTE

DÉMARRAGE

bicylindre, 4-temps, V75°

1.195 cc

105/69 mm

6 vitesses

démarrateur électrique/12V 11,2 Ah

bicylindre, 4-temps, V75°

1.148 cc

103/69 mm

6 vitesses

démarrateur électrique/12V 11,2 Ah

PARTIE CYCLE

SUSPENSION AVANT

SUSPENSION ARRIÈRE

DÉBATTEMENT AVANT/ARRIÈRE

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

POIDS (EN ORDRE DE MARCHÉ)

WP-USD Ø 43 mm

WP-Monoshock

120/120 mm

ca. 16,5 litres/réserve 3,5 litres

ca. 182 kg (sans essence)

WP-USD Ø 43 mm

WP-Monoshock

120/125 mm

ca. 16,5 litres/réserve 3,5 litres

ca. 184 kg (sans essence)

MOTORE

CILINDRATA

ALESAGGIO/CORSA

CAMBIO

AVVIAMENTO

bicilindrico 4 tempi, V75°

1.195 cc

105/69 mm

6 rapporti

elettrico/12V 11,2 Ah

bicilindrico 4 tempi, V75°

1.148 cc

103/69 mm

6 rapporti

elettrico/12V 11,2 Ah

CICLISTICA

SOSPENSIONE ANT.

SOSPENSIONE POST.

CORSA SOSPENSIONE ANT./POST.

CAPACITÀ SERBATOIO

PESO (IN ORDINE DI MARCIA)

WP-USD Ø 43 mm

monoammortizzatore WP

120/120 mm

ca. 16,5 litri/3,5 litri Riserva

ca. 182 kg (senza benzina)

WP-USD Ø 43 mm

monoammortizzatore WP

120/125 mm

ca. 16,5 litri/3,5 litri Riserva

ca. 184 kg (senza benzina)